



Sistemi serie Microlaser PRO a luce verde/ PRO RGB



Sistemi serie Microlaser PRO a luce verde:

Ottima collimazione del raggio emesso (1 mrad), eccezionale qualità della grafica in alta risoluzione. Misure proiettori cm. 35 x 20 x 20, peso da 9 a 12 Kg. Inclusa staffa di supporto regolabile. Alta risoluzione grafica con scanners originali Cambridge Technology CT6215HP o CT 6210 HP da 30k PPS e fino a 60.k PPS llda. Diodo laser con controllo temperatura TEC con ottima collimazione e qualità del raggio, blanking analogico a modulazione 0 /+5V per ottenere perfetti blanking e soft fade lines, angolo di proiezione reale fino a 60° (grafica) e 70° (effetti). Connettore segnale db 25 pin llda standard, inclusa scheda di sicurezza attiva (a norme IEC 825-1/3), finestra in speciale vetro trattato antiriflesso, isolamento della parte di scansione e ottica del laser dal sistema di raffreddamento ad aria forzata.



Sistemi FLASH PRO RGB Multicolor: garanzia 24 mesi, 16 milioni di colori:

blinking analogico con soft fade lines, scansione grafica ad alta risoluzione Cambridge, safety board IEC825 Raffreddamento ad aria, e diodi TEC, involucro di protezione "dustproof" per diodi e parti ottiche, finestra di proiezione in vetro speciale antiriflesso, scansione Cambridge CT6210HP o CT6215HP da 30k a 60k PPS llda, connettore segnale llda standard db25 pin, angolo max. di proiezione. 60°(grafica) e 70°(effetti). Consumo da 3 a 35 watt

Milleluci srl - Vicolo Castel Marengo, 31 - 15122 Spinetta M.go (AL) Italy

tel e fax +39 0131 619814 - skype: millelucisrl

www.decorlight.com - www.luminarienatalizie.com - email: milleluci@decorlight.com - info@luminarienatalizie.com